

Tuyaux et lances

LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101

Lance Storz C - 2"

231101

Lance Storz B - 3"

DPS2009S

Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.

Réglage progressif de la forme du jet



REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE:

DPS2270S



TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour

Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE:

401101

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

402101 Tête d'aspiration B - 3"



TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?

Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm

Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE: **TUY10**



TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm

Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE: **NORMINES19**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

NORMINES25 Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm
Ø ext. 38 mm



TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C

Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m

Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE: **LOTUS12-13**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

LOTUS40 Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar

Longueur 20 m

CODE ARTICLE: **130.01.021**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

130.01.204 Utilisation: pompes à chapes
avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar
Longueur 13,3 m

130.01.220 avec raccords SK50 max 40 bar
Longueur 13,3 m



TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)

Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm

Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE: **OSLD40**

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

OSLD50	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
OSLD60	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
OSLD75	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm



TUYAU DE REFOULEMENT - DIN

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUYC	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------



TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

TUYBI	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
TUYCI	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
TUYDI	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

TUYAU POUR SABLEUSES

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120

DANS LA MÊME RUBRIQUE:

9.852.120	Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm
9.857.060	Utilisation: sableuses Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm



COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)