

# Tuyaux et lances

## LANCE

Lance Storz D - 1"

CODE ARTICLE:

225104



Tuyaux et lances

Raccords et tuyaux

OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

### DANS LA MÊME RUBRIQUE:

227101

Lance Storz C - 2"

231101

Lance Storz B - 3"

DPS2009S

*Idéal pour nettoyer et arroser en douceur.*

Réglage progressif de la forme du jet



### REPARATEUR

Pour tuyau Ø int. 3/4" (19 mm)

Pour réparer les fuites ou prolonger une longueur de tuyau

CODE ARTICLE:

DPS2270S



### TETE D'ASPIRATION

Têtes métalliques avec clapet anti-retour

Tête d'aspiration C - 2"

CODE ARTICLE:

401101

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**402101** Tête d'aspiration B - 3"



## TUYAU A AIR COMPRIME - CRISAL AL

Utilisation: cloueuses, agrafeuses, etc?

Max. 15 bar - épaisseur paroi: 3,00 mm

Ø ext. 16 mm

CODE ARTICLE: **TUY10**



## TUYAU A AIR COMPRIME - NORMINES II

Utilisation: outils pneumatiques pour compresseurs

Max. 20 bar - épaisseur paroi: 5,60 mm

Ø ext. 30,6 mm

CODE ARTICLE: **NORMINES19**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**NORMINES25** Max. 20 bar - épaisseur paroi: 6,50 mm  
Ø ext. 38 mm



## TUYAU A EAU - AQUEDUC

Température: -30 °C à +70 °C

Utilisation: refoulement d'eau sous pression élevée dans le bâtiment et les travaux publics

Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 20 m

Ø ext. 19,1 mm

CODE ARTICLE: **LOTUS12-13**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**LOTUS40** Max. 10 bar - épaisseur paroi: 3,2 mm - 40 m Ø ext. 19,1 mm



## TUYAU A MORTIER

avec raccords KKV/KKM89 max 10 bar

Longueur 20 m

CODE ARTICLE: **130.01.021**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

**130.01.204** Utilisation: pompes à chapes  
avec raccords SKV/SKM24 max 40 bar  
Longueur 13,3 m

**130.01.220** avec raccords SK50 max 40 bar  
Longueur 13,3 m



## TUYAU D'ASPIRATION - OSL

Utilisation: pompes à eau (aspiration et refoulement d'eau)

Max. 7 bar - épaisseur paroi: 2,5 mm

Ø ext. 45 mm

CODE ARTICLE: **OSLD40**

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>OSLD50</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 57 mm
<b>OSLD60</b>	Max. 7 bar - épaisseur paroi: 3,5 mm Ø ext. 67 mm
<b>OSLD75</b>	Max. 6 bar - épaisseur paroi: 4,0 mm Ø ext. 83 mm



## TUYAU DE REFOULEMENT - DIN

Tuyau de refoulement 20 m - Type Sapeurs pompiers

Tuyau rouge Ø 75 mm - 3"

CODE ARTICLE:

TUYB

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYC</b>	Tuyau rouge Ø 52 mm - 2"
-------------	--------------------------



## TUYAU DE REFOULEMENT INDUSTRIE

Tuyaux de refoulement 15 m

Tuyau blanc Ø 102 mm - 4"

CODE ARTICLE:

TUYAI

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>TUYBI</b>	Tuyau blanc Ø 75 mm - 3"
<b>TUYCI</b>	Tuyau blanc Ø 52 mm - 2"
<b>TUYDI</b>	Tuyau blanc Ø 25 mm - 1"

## TUYAU POUR SABLEUSES

Tuyau de sablage avec 1 tuyau de commande

pour arrêt pneumatique séparé - 20 m

paroi 7,0 mm

CODE ARTICLE:

9.581.120

## DANS LA MÊME RUBRIQUE:

<b>9.852.120</b>	Tuyau de sablage avec 2 tuyaux de commande pour système aération cuve - 20 m paroi 7,0 mm
<b>9.857.060</b>	Utilisation: sableuses Tuyau air pour casques - 50 m paroi 3,0 mm



## COORDONNEES ET HORAIRES

COMAT SA | COMAT LOCATION SA | COMAT Matériel Sàrl

10, rue des Bruyères L-1274 HOWALD

Tél: (+352) 49 61 21 | Fax: (+352) 40 22 74 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 12h30 - 17h00 | Samedi: 8h00 - 12h00

<http://www.comat.lu>

### DEPÔT DE COFFRAGE

580, route de Thionville L-5888 ALZINGEN

Tél: (+352) 49 61 21 - 300 | E-Mail: comat@comat.lu

### HEURES D'OUVERTURE

Lundi - Vendredi: 7h30 - 12h00 | 13h00 - 16h00 | Samedi fermé

## PLAN D'ACCES



autoroutes venant de Metz, Arlon ou Trèves | direction Luxembourg, sortie Luxembourg-Gare et Hespérange | ensuite direction Luxembourg-Gare, au rond-point à la fin de l'autoroute à droite | passage par un petit tunnel | puis première rue à droite (rue des Scillas) ensuite première rue à gauche (rue des Bruyères)